

Tabulka s parametry			
		BT010200WPPU	BT010300WPPU
Průměr nádrže s izolací "D"	mm	603	704
výška nádrže "H"	mm	1166	1196
Objem bez výměníku	l	175	257
Hmotnost	kg	63	78
maximální dovolený provozní tlak zásobníku	bar	6 bar(g)	
maximální dovolený provozní tlak výměníku horní/dolní	bar	10 bar(g)	
max. dovolená pracovní teplota nádrže	°C	95°C	
Plocha spirály TUV	m ²	0,9	1,2
Objem spirály TUV	l	6	7,6
Výkon výměníku tepla (70°/10°/45°)	kw	21	28
Maximální délka topné spirály	mm	540	580
Povrchová úprava		vnitřní úprava vysoce kvalitním smaltem; vnější nátěr (základový nátěr, krycí lak v černé barvě),	
Energetická třída nádrže		B	B
Síla izolace (mm)	mm	50	

Přívod studené vody hrdlo h1	"	1	
výška hrdla od země h1	mm	80	91
Výstup ze spirály hrdlo h4	"	1	1
výška hrdla od země h4	mm	235	246
Hrdlová trubka hrdlo h10	mm	420	431
Recirkulace h2	"	3/4	3/4
výška hrdla od země h2	mm	830	841
Přívod do spirály hrdlo h5	"	1	1
výška hrdla od země h5	mm	605	616
Výstup TUV h3	"	1	
výška hrdla od země h3	mm	1065	1076
Revizní příruba s topným tělesem h12	"	6/4"	
Hrdlová trubka hrdlo h13	mm	925	936
Hrdlová trubka hrdlo h14	mm	768	779
Hrdlo pro topné těleso h11	"	6/4	6/4
výška hrdla od země h11	mm	655	666
výška příruby od země h12	mm	280	291

