

Tabulka s parametry		BTM-C-200-WP-PU	BTM-C-300-WP-PU	BTM-C-400-WP-PU	BTM-C-500-WP-PU
Průměr nádrže s izolací "D"	mm	603	704	704	753
výška nádrže "H"	mm	1166	1196	1687	1679
Objem bez výměníku	l	166	238	366	426
Hmotnost	kg	77	100	132	149
maximální dovolený provozní tlak zásobníku	bar	6 bar(g)			
maximální dovolený provozní tlak výměníku	bar	6 bar(g)			
max. dovolená pracovní teplota nádrže	°C	95°C			
Plocha spirály TUV	m ²	2,4	3,1	3,7	4,4
Objem spirály TUV	l	13	24,2	32,4	38,2
Výkon výměníku tepla (70°/10°/45°)	kw	56	72	86	102
Tepečná vodivost izolace (WmK)		≤ 0,032 W/mK			
Síla izolace (mm)	mm	65			

Přívod studené vody hrdlo h1	"	1			
výška hrdla od země h1	mm	80	91	91	101
Revers ze spirály hrdlo h2	"	1	5/4	5/4	5/4
výška hrdla od země h2	mm	235	246	266	276
Hrdlová trubka hrdlo h3	"	3/4			
výška hrdla od země h3	mm	420	431	656	666
Vývod recirkulace hrdlo h4	"	3/4			
výška hrdla od země h4	mm	830	841	1276	1286
Přívod do spirály hrdlo h5	"	1	5/4	5/4	5/4
výška hrdla od země h5	mm	915	926	1376	1386
Vývod vody pro TUV hrdlo h6	"	1			
výška hrdla od země h6	mm	1065	1076	1581	1591
Revizní příruba s topným tělesem h8	"	6/4			
výška hrdla od země h8	mm	280	291	311	321
Hrdlová trubka hrdlo h9	"	3/4			
výška hrdla od země h9	mm	925	936	1406	1416
Hrdlová trubka hrdlo h10	"	3/4			
výška hrdla od země h10	mm	768	779	1176	1186

TRIVEN

