

Tabulka s parametry								
		PSI-C-10-200-I	PSI-C-10-300-I	PSI-C-10-400-I	PSI-C-10-500-I	PSI-C-10-800-I	PSI-C-10-1000-I	PSI-C-10-1500-I
Průměr nádrže "d" / s izolací "D"	mm	502/674	603/775	603/775	651/823	790/962	790/962	997/1169
výška nádrže "H"	mm	1380	1416	1666	1933	1738	1988	2029
Objem bez výměníku	l	232	338	408	555	748	843	1361
Nominální objem	l	225	331	401	547	741	836	1355
Hmotnost	kg	48	56	63	75	83	92	134
maximální dovolený provozní tlak zásobníku	bar	3 bar(g)						
maximální dovolený provozní tlak výměníku	bar	6 bar(g)						
max. dovolená pracovní teplota nádrže	°C	95°C						
Plocha spirály TUV	m ²	2						
Objem spirály TUV	l	6,5						
Teplotná vodivost izolace (WmK)		≤ 0,032 W/mK						
Síla izolace (mm)	mm	85						

Počet přípojných míst (nátrubků) celkem	ks							
Hrdlo vnitřní závit G 6/4"	ks	9	9	9	9	9	9	9
Hrdlo vnitřní závit G 5/4"	ks	3	3	3	3	3	3	3
Hrdlo vnitřní závit G 3/4"	ks	1	1	1	1	1	1	1
Hrdlo vnitřní závit G 1/2"	ks	4	4	4	4	4	4	4

Přesné polohy hrdel viz. výkres ve složce "Související soubory"

TRIVEN