

Tabulka s parametry		THP20575GPPU	THP290105GPPU
Průměr nádrže s izolací "D"	mm	677	737
výška nádrže "H"	mm	1677	1692
Objem nádrže TUV	l	205	250
Objem akumulační nádrže	l	75	101
Hmotnost	kg	111	132
maximální dovolený provozní tlak výměníku	bar	6 bar(g)	
maximální dovolený provozní tlak zásobníku horní/dolní	bar	6 bar(g) / 3 bar(g)	
max. dovolená pracovní teplota nádrže	°C	95°C	
Plocha spirály TUV	m ²	2,4	3,2
Objem spirály TUV	l	15,2	24
Výkon výměníku tepla (70°/10°/45°) - horní	kW	56	74
Energetická třída		A	A
Povrchová úprava nádrže TUV		vnitřní úprava vysoce kvalitním smaltem; vnější nátěr (základový nátěr, krycí lak v černé barvě),	
Povrchová úprava vyrovnávací nádrže		bez vnitřního nátěru; vnější základový nátěr + krycí lak	
Síla izolace (mm)	mm	65	

Přívod studené vody h1/ odtoková trubka h7	"	1	
výška hrdla od země h1	mm	556	558
Vývod recirkulace h2	"	3/4	3/4
výška hrdla od země h2	mm	1361	1363
Vývod vody pro TUV h3	"	1	
výška hrdla od země h3	mm	1596	1598
Revers ze spirály h4	"	1	5/4
výška hrdla od země h4	mm	706	706
Přívod do spirály hrdlo h5	"	1	5/4
výška hrdla od země h5	mm	1446	1448
Objímka na teploměr h6	mm	891	893
Vývod topného tělesa h8	"	6/4	
výška hrdla od země h8	mm	751	753
Objímka na teploměr h9	mm	1451	1453
Odvzdušňovací hrdlo h11	"	1/2	
výška hrdla od země h11	mm	316	307
Přípojka pro elektrický ohřívač h12	"	6/4"	
výška hrdla od země h12	mm	258	258
Tryska na měření teploty h13	"	1/2	
výška hrdla od země h13	mm	217	208
Přípojka chladicí kapaliny h14	"	1	
výška hrdla od země h14	mm	141	132
Přípojka chladicí kapaliny h15	"	1	
výška hrdla od země h15	mm	224	215
Přípojka chladicí kapaliny h16	"	1	
výška hrdla od země h16	mm	309	300
Přípojka chladicí kapaliny h17	"	1	
výška hrdla od země h17	mm	392	383
Objímka na teploměr h19	mm	1299	1301

